

SPA-R

Urządzenie do lutowania selektywnego z unikalnym systemem „Fast Remove“






- Łatwy w obsłudze panel sterujący
- Funkcja Timera
- Dobór wysokości fali podczas trwania procesu
- W pełni tytanowe tygle i pompka dla wsadów bezołowiowych
- Funkcja podtrzymywania poziomu gotowości fali lutowniczej (Standby)
- Dostępne różnorodne dysze (standardowe i wykonywane na życzenie)
- Możliwe lutowanie płytek w każdych rozmiarach ze względu na odpowiednio zaprojektowanej pompie
- Opcjonalny celownik laserowy
- Stół osi XY ułatwiający umieszczenie płytki (opcja)
- Opcja osłony azotu minimalizującego zużel powstający w tyglu

Magnetyczne uchwyty płytek PCB w różnych rozmiarach - łatwe pozycjonowanie



Dostępne różnorodne dysze (standardowe i wykonywane na życzenie)



Pompa

Unikalna płaska pompa z systemem szybkiej wymiany "Fast Remove" - umożliwia wykonanie prac konserwacyjnych w przeciągu kilku minut .
Podcza demontażu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi - nie wymaga regulacji.



Dane techniczne

- Zasilanie 230 V (50/60 Hz)
- Pobór mocy: 2 kW
- Zakres temperatury: 0 – 400°C
- Pojemność tygła: ok 20kg
- Max rozmiar płytki PCB : bez ograniczeń
- Wymiary: 400 [Szer.] x 700 [Gł.] x 250 [Wys.] mm
- Masa: ok. 35 kg

