

Przygotuj się na bezołowiowy świat



Wkrótce na terenie Unii Europejskiej zacznie obowiązywać zakaz stosowania w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych ołowiu i innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska. Sprzedaż produktów zawierających nawet minimalne ilości substancji zabronionych będzie zakazana. Korzystanie z produktów RENEX umożliwi dostosowanie się do wymogów UE.

Oferujemy wszystko czego potrzebujesz by pracować w technologii bezołowiowej - www.renex.com.pl/pbfree/

PAGE



Zachęcamy do spotkań z doradcami techniczno-handlowymi RENEX, którzy w Państwa siedzibie bezpłatnie zaprezentują możliwości oferowanego sprzętu.

Stacja lutownicza HW-50
Stacja zalecana do pracy ze spoiwami bezołowiowymi

Temperatura: 260°C - 450°C
Mikroprocesorowe sterowanie
Ergonomiczny kształt rączki
Szybka wymiana grota (kilka sekund)
Grot zintegrowany z elementem grzejmym
Wymienne moduły mocy
Stabilizacja temperatury: $\pm 5^\circ\text{C}$ bez obciążenia grota
Lekka, nie nagrzewająca się rączka

Stacja HW-50 należy do najnowocześniejszych urządzeń lutowniczych. Wyposażona jest w innowacyjną technologię HeatWise natychmiast dostosowującą moc grzania do aktualnych warunków. Dzięki tej technologii małe i duże punkty lutownicze wykonywane są zawsze z jednakową dokładnością.

Spojwa lutownicze



Grubości: 0.25, 0.5, 0.8, 1.0 mm.
Masa: 250 lub 500g.
Także w sztabach i jako śrut.

Pasty lutownicze



W pojemnikach i strzykawkach.
Pojemności od 10g do 500g.

Topniki w żelu i w płynie



W pojemnikach i strzykawkach.
Pojemności od 10g do 20l.
No-Clean.

Fale lutownicze



Piece przepływowe



Tygle lutownicze

